

# КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 4НБ-УВ

## Клей резиновый 4НБ-ув ТУ 105.236-85

Используется для склеивания вулканизованных резин и резинотканевых материалов на основе наиритового, натурального каучуков и СКБ без последующей вулканизации и невулканизованных резин и резинотехнических материалов на основе наиритового и нитрильного каучуков с последующей вулканизацией. Клей также приклеивает натуральную и искусственную кожу, дерево, напольные покрытия и другие материалы. Клей рекомендуется использовать для ремонта обуви. Часто бывает, что склеивая кожу, Вы случайно капнули клеем на чистую поверхность и потом очистить эту поверхность от клея практически невозможно. Характерной особенностью клея 4НБ-ув является то, что его можно оттереть растворителем, при этом на изделии не останется следов. С применением отвердителей (клей "Лейконат", "Дисмодур") прочность склеенного шва резко повышается. Концентрация - 25±3%.

### Технические характеристики: клей 4НБ-ув

Свойства / марка	4НБ-ув
Внешний вид	однородная масса
Массовая доля сухого остатка, %	22
Прочность связи при расслоении двух полосок губки Р-29, кгс/см	0,28
Прочность связи при расслоении двух полосок прорезиненного дублированного вулканизованного капронового полотна, кгс/см	1,40
Самопроизвольное расслоение двухслойного кожзаменителя через (8±0,25) ч вдоль линии перегиба	отсутствует
Срок хранения	3 месяца

### Клей резиновый 4НБ-ув

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.  
Быстрая комплектация и доставка по Украине.  
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

**ООО Укрпостач, Украина**  
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8  
тел: 8(067) 301-06-86  
тел/факс: 8(057) 755-89-65  
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009