

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ КОМПАУНД КЛТ-30, ТУБА 0,2 КГ

Компаунд КЛТ-30 ТУ 38.103691-89

Компаунд КЛТ-30 предназначен для поверхностной герметизации различной аппаратуры, работающей в среде воздуха, и защиты ее от воздействия влаги, для поверхностной герметизации приборов, работающих в условиях вибрации, для склеивания стекол, оргстекла, керамики и др. материалов на силикатной основе. **Компаунд КЛТ-30** также используется для герметизации резьбовых соединений трубопроводов внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий. Используют в высоковольтных тиристорах, при приготовлении ламповых панелей. В зависимости от вязкости компаунд выпускается двух типов: А- текучий; Б- вязкотекучий. Компаунд может быть одно и двух компонентным в зависимости от способа отверждения (вулканизации). Поставляется в комплекте с катализатором. Цвет - белый.

Компаунд КЛТ-30 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства / марка	Компаунд КЛТ-30
Плотность, кг/м	1150
Температурный режим эксплуатации, °С	-60 +300
Жизнеспособность, мин.	15 - 40
Усл. прочность при разрыве, Мпа, не менее	0,8 - 1,2
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц	3,4
Электрическая прочность при 20°С, кВ/мм	14,5
Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 , Гц, не более	0,01

Фасовка: Однокомпонентный **Компаунд КЛТ-30** упаковывается в алюминиевые тубы 200 гр. Паста двухкомпонентного компаунда КЛТ-30 упаковывается в металлическую тару вместимостью 50л, катализатор - в стеклянные бутылки

Гарантийный срок хранения Компаунд КЛТ-30 - 6 мес.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ КОМПАУНД КЛТ-30

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29