

# Герметик силиконовый У-2-28 Вискит

## Вискит У-2-28 ТУ 38.303-04-04-90

**У-2-28** Представляет собой пастообразный уплотнительный материал розового или белого цвета, обладающий способностью вулканизироваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние.

Вискит **У-2-28** используется для герметизации клепанных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, для заливки штепсельных разъемов, а так же для отливки форм художественного и декоративно-отделочного назначения. **У-2-28** не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, магниевых сплавов окисированных, сталей нержавеющей и углеродистых, стали кадмированной и оцинкованной пассивированной и титановых сплавов.

### Вискит У-2-28 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства / марка	У-2-28
Плотность У-2-28, гсм <sup>3</sup>	2,2
Температурный режим У-2-28	-60+250°C
Вулканизация У-2-28	15-18°C
Жизнеспособность У-2-28	3,0-8,0 ч.
Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее	1,9
Относительное удлинение при разрыве, % не менее	220
Твердость по шору а., усл.ед., не менее	35-50
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее	1,3
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°C, Ом.см	1-1013
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 <sup>6</sup> , Гц	6,7
Электрическая прочность при 20°C, кв/мм	5,0
Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 <sup>6</sup> , Гц	0,035

**Фасовка У-2-28:** 3, 5, 15л полиэтиленовые ведра; 26 л металлический барабан с вулканагентами. **Срок хранения У-2-28** 12 месяцев.

## Герметик силиконовый У-1-18 Вискит

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.  
Быстрая комплектация и доставка по Украине.  
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

**ООО Укрпостач, Украина**  
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8  
тел: 8(067) 301-06-86  
тел/факс: 8(057) 755-89-65  
тел/факс: 8(057) 752-34-29