

Герметик тиоколовый У-30МЭС5 НТ

Тиоколовый герметик У30МЭС-5НТ ТУ 38.1051386-80

Области применения У-30МЭС5 НТ - гражданское строительство, машиностроение, авиационно-космическая промышленность, жилищное и промышленное строительство, судостроение, резервуаростроение, мостостроение, антикоррозионная техника. Обладает повышенной адгезией.

У-30МЭС5 НТ используется для герметизации клепанных, сварных, фланцевых соединений; защита от коррозии конструкций и элементов бензо и нефтеналивных резервуаров, работающих в среде воздуха и топлива в интервале температур от - 60 до + 150°С (У-30МЭС-5) и от - 60 до +130°С (У-30МЭС-10); герметизация деформационных, компенсационных, ложных швов в гражданском строительстве. Они применяются без подслоя.

Технические характеристики:

Свойства / марка	У-30МЭС5 НТ
Жизнеспособность, ч.	2-10
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1.47-1.76
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее	-
Твердость по Шору А., усл. ед., не менее	30-35
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1.47-1.96

У-30МЭС5 НТ Цвет — черный.

Комплектность:

Герметики У-30МЭС5 НТ поставляются комплектами, состоящими из герметизирующей пасты, вулканизирующей пасты, ускорителя вулканизации, смешиваемых перед употреблением.

Нанесение:

Герметики У-30МЭС5 НТ наносят шпателем, шприцем и при разведении растворителем - кистью. Применяются без подслоя.

Упаковка: 33кг мет.барабан.

Герметик тиоколовый У-30МЭС5 НТ

Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29

