

# ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК У-30МЭС5

## Тиоколовый герметик У-30МЭС5 ТУ 38.1051386-80

**У-30МЭС5** Области применения **У-30МЭС5** - гражданское строительство, машиностроение, авиационно-космическая промышленность, жилищное и промышленное строительство, судостроение, резервуаростроение, мостостроение, антикоррозионная техника. Обладает повышенной адгезией. **У-30МЭС5** используется для герметизации клепанных, сварных, фланцевых соединений; защита от коррозии конструкций и элементов бензо и нефтеналивных резервуаров, работающих в среде воздуха и топлива в интервале температур от - 60 до + 150°С; герметизация деформационных, компенсационных, ложных швов в гражданском строительстве. Они применяются без подслоя.

### Технические характеристики У-30МЭС5

Свойства / марка	У-30МЭС5
Жизнеспособность, ч.	2-10
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,76
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее	-
Твердость по Шору А., усл. ед., не менее	-
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1,96

Цвет - черный.

#### Комплектность:

**У-30МЭС5** поставляются комплектами, состоящими из герметизирующей пасты, вулканизирующей пасты, ускорителя вулканизации, смешиваемых перед употреблением.

#### Нанесение:

**У-30МЭС5** наносят шпателем, шприцем и при разведении растворителем - кистью.

Применяются без подслоя.

**Упаковка У-30МЭС5:** 33кг мет.барaban.

## ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК У-30МЭС5

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.  
Быстрая комплектация и доставка по Украине.  
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

**ООО Укрпостач**, Украина  
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8  
тел: 8(067) 301-06-86  
тел/факс: 8(057) 755-89-65  
тел/факс: 8(057) 752-34-29