

# Анаэробный герметик Унигерм-1 (ТХСсА)

## Герметик анаэробный УНИГЕРМ-1 ТУ 2257-429-00208947-2004

### Технические характеристики: герметик анаэробный УНИГЕРМ-1

Свойства / марка	УНИГЕРМ-1
Внешний вид Унигерм-1	прозрачная однородная жидкость красного цвета
Кинематическая вязкость Унигерм-1 при температуре $(20,0 \pm 0,1)^\circ\text{C}$ , мм <sup>2</sup> /с	3000-5000
Предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа, через 6 час	5,0-12,5
Свойства герметиков Унигерм-1 после выдержки при температуре $(48 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 10 суток:	
а) изменение вязкости, %, не более	50
б) предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа	5,0-12,5
Срок гарантии Унигерм-1	1 год

### Герметик анаэробный Унигерм-1

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.  
Быстрая комплектация и доставка по Украине.  
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

**ООО Укрпостач, Украина**  
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8  
тел: 8(067) 301-06-86  
тел/факс: 8(057) 755-89-65  
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009